

CONSIGLI PER UN CORRETTO UTILIZZO

- Non lasciare in reparto i pendenti senza la targhetta di identificazione.
- Utilizzare sempre pendenti di dimensioni idonee al carico da sollevare tenendo in considerazione l'angolo di sollevamento ed eventuali sbilanciamenti del carico.
- Le campanelle di sospensione devono essere sempre proporzionate alla misura del gancio del carro ponte.
- Appoggiare il carico sempre nella gola del gancio.
- Evitare sollevamenti con funi o nastri ritorti.
- Proteggere sempre le funi od i nastri dagli spigoli vivi con le apposite protezioni.
- Tenere un registro di tutti i pendenti in uso in cui sono riportate le caratteristiche dei pendenti stessi ed i dati riportati sulla targhetta.

CONSIGLI PER LA MANUTENZIONE

- Effettuare dei controlli periodici dei pendenti per verificarne lo stato di servizio.
- Sostituire i pendenti quando i componenti presentano deformazioni, crepe, tagli, abrasioni.
- Sostituire i pendenti quando l'usura dei componenti supera il 10% delle dimensioni originali.
- Sostituire i pendenti quando presentano segni di sovraccarico.

CARATTERISTICHE TECNICHE E NORMATIVE

- Maggiore leggerezza rispetto ai pendenti tradizionali in fune e catena.
- Maggiore facilità di impiego e di stoccaggio.
- Maggiore facilità e rapidità nella sostituzione dei singoli componenti.
- Coefficiente di sicurezza 7:1 per componenti in fibra
- Coefficiente di sicurezza 4:1 per componenti metallici